

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT KLATEK I WIATROŁAPÓW			
1	KNR 2-02	Oslony drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia	11*0,9*2,05*2	m ²	40,590	
				RAZEM	40,590
2	KNR 2-02	Oslony balustrad folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia	2,7*16*1,1	m ²	47,520	
				RAZEM	47,520
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		4,7*2,56*4*2+2,58*2,57*2	m ²	109,517	
				RAZEM	109,517
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Uwaga: uwzględnic narożniki aluminiowe w narożach wypukłych	m ²	308,900	
		(2,56*2+4,7*2)*2,5*4*2-20*0,6*2+(2,57*2+2,58*2)*2,5*2-1,5*3*2		RAZEM	308,900
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		4,7*2,56*4*2+2,58*2,57*2	m ²	109,517	
				RAZEM	109,517
6	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
d.1	0109-01				
		(2,56*2+4,7*2)*1,5*4*2-20*0,6*2+(2,57*2+2,58*2)*1,5*2-1,5*3*2	m ²	172,140	
				RAZEM	172,140
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-12	oscieżnice itp			
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03				
		308,9-172,14+109,517	m ²	246,277	
				RAZEM	246,277
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22				
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-27				
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08				
		(2,56*2+4,7*2)*4*2-16*0,6+(2,57*2+2,58*2)*2-1,5*3*2	m	118,160	
				RAZEM	118,160
12	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01				
		118,16	m	118,160	
				RAZEM	118,160
13	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
d.1	0501-04	- gruntowanie podłoża			
		4,7*2,56*4*2+2,58*2,57*2	m ²	109,517	
				RAZEM	109,517
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2807-05				
		4,7*2,56*4*2+2,58*2,57*2-0,28*54*2*1,2	m ²	73,229	
				RAZEM	73,229
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-02				
		118,16	m	118,160	
				RAZEM	118,160
16	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	202 2810-05				
		[0,28+0,175]*1,2*54*2	m ²	58,968	
				RAZEM	58,968